



Ce tweeter constitue le premier modèle de la gamme des tweeters Triangle. Son équipement mobile très léger (dôme titane) associé à une suspension relativement souple ($F_r=1200$ Hz) lui confèrent d'excellente qualité d'accélération et une bande passante assez large au regard de la surface émissive. A l'écoute, il se caractérise par une grande capacité dynamique, par un respect scrupuleux de la tessiture sonore et un « piqué » hors du commun.

Puissance nominale :	60	W
Impédance :	8	Ohms
Sensibilité :	93dB/2.83V/1M	
Fréquence de résonance :	1100	Hz
QTS :	-	
QES :	-	
QMS :	-	
VAS :	-	
CMS (compliance) :	-	
MMS (masse mobile) :	0.32	gr
Sd (surface émissive) :	5.30	cm ²
Rcc (résistance au courant continu) :	5.6	ohms
Le (inductance totale) :	66	μH
Diamètre bobine :	26	mm
Hauteur bobine :	2	mm
Hauteur entrefer :	3	mm
X max (excursion linéaire maxi) :	0.5	mm
B (densité du flux) :	1.22	tesla
BL (facteur de force) :	2.5	N/A

Fréquence de coupure haute conseillée :

Fréquence de coupure basse minimum conseillée : 3.5 kHz (12 dB)

